

FILTRO ANTI INCRUSTANTE

Polyfosfato Click - Agua Potable

CALEFACCIÓN

Características Funcionales

- Unidad de dosificación proporcional de polyfosfato en polvo o cilindros con conexiones ajustables (rotaciones en pasos de 90°) con un exclusivo sistema interno patentado que permite by-pass + ventilación automático solo presionando el botón "click" y girando el contenedor del dispensador. Es el único dosificador que permite un reemplazo seguro, fácil y rápido de la carga de polifosfato; ¡sólo un "clic"!
- Las conexiones de latón están equipadas con nr. 2 espigas giratorias.
- El dispensador Click tiene un sistema bios antibacteriano integrado.
- Se incluye una carga de polifosfato de cartucho.



Características Técnicas

CÓDIGO	MODELO	MATERIALES		CAUDAL	PN	CONEXIONES	DIMENSIONES	TEMP. MÁX
		CABEZA	ACOPLAMIENTO GIRATORIO	litro/minuto	BAR		mm	°C
ACSCCLICK01	CLICK BYPASS	Plástico	Latón (cromado exterior)	20	7	1/2" F-F	60 x 150	50

Funcionamiento

USOS:
 1. CALEFONES
 2. CALDERA MURAL ACS

Cerrado:
dispensador en funcionamiento

hacer clic

y girar

Abrir:
abre automáticamente la ventilación + el bypass en un solo clic

Instalación

Instalación vertical bidireccional

1. FILTRO ANTI INCRUSTANTE POLYFOSFATO CLICK
 2. CALDERA Y/O GENERADOR DE CALOR

Agua fría general

Agua caliente sanitaria

RECARGA Unitaria

RECARGA 1 kg

CÓDIGO	MODELO	APLICACIÓN
ACSPOLORAE	POLIFOSFATO RECARGA ESTUCHE CON 6 UNIDADES ANTIINCRUSTANTE	Recarga 1 dosis para CLICK
ACSPOLRIC4	POLIFOSFATO RECARGA 1 KILO ANTIINCRUSTANTE	Dosificación según cada sistema