

ATLAS

Calderas de Fierro Fundido Petr leo o Gas

Caracter sticas Funcionales

- Gama Anal gica de 2 ★★.
- Disponible en potencia desde 32 kW hasta 95 kW de alta eficiencia energ tica.
- Caldera anal gica 2 ★★ de rendimiento. M xima versatilidad de instalaci n, para la creaci n de grupos t rmicos.
- Con posibilidad de trabajar con gas o gas leo mediante el quemador apropiado (ver Grupos T rmicos correspondientes).
- Bomba y vaso de expansi n en calefacci n no incorporados.
- Caldera homologada como baja temperatura seg n directiva 92/42 CEE. Temperatura m nima retorno >45 C.



Dimensiones

a1	Ida calefacci�n 1" - 1/2"
a2	Retorno calefacci�n 1" - 1/2"
a3	Vaciado caldera 1/2"
a4	Conexi�n chimenea
a5	Conexi�n Quemador

Modelo	32	47	62	78	95
A	850	850	850	850	850
B	500	500	500	500	500
C	400	500	600	700	800

Caracter sticas T cnicas

ATLAS		32	47	62	78	95
C�DIGO	-	CAFAT00032	CAFAT00047	CAFAT00062	CAFAT00070	CAFAT00095
Gasto calor�fico P.C.I.	kW	34,9	51,6	67,7	85,6	103
Potencia nominal �til M�x.	kW	32	47	62	78	95
Potencia nominal �til Min.	kW	16	32	43	55	66
Rendimiento �til 100% Pot. m�x.	-	91,7	91,1	91,5	91,1	92
Rendimiento �til 30% Pot. m�x.	-	94,3	93,5	94	94	94
Contenido agua calef.	litros	18	23	28	33	38
Presi�n M�x. funcionamiento	bar	6	6	6	6	6
Presi�n M�n. Funcionamiento	bar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ida Calefacci�n (a1)	mm	1"1/2"	1"1/2"	1"1/2"	1"1/2"	1"1/2"
Retorno Calefacci�n (a2)	-	1"1/2"	1"1/2"	1"1/2"	1"1/2"	1"1/2"
Vaciado Calefacci�n (a3)	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Salida Humos � (a4)	mm	130	130	130	130	130
Peso sin carga	kg	127	166	205	244	283