

# FILTRO DESFANGADOR MAGNÉTICO

Cargador de Producto - Serie Rotable HX

## Características Funcionales

- La línea HX es un separador de suciedad para calderas, además se puede utilizar para cargar productos químicos en el circuito en combinación con la química Euroacque XS / DUPLEX, le permite limpiar y proteger el sistema sin vaciarlo, con un sistema con llave de desmontaje rápido.
- El grifo de drenaje permite una limpieza rápida del sistema (de los lodos recolectados).
- El cartucho de acero inoxidable de 500 micrones está diseñado para filtrar eficazmente. Su tamaño le permite recoger grandes cantidades de suciedad.
- Recomendado hasta 70 kW Calderas y 20 kW Bombas de Calor.
- HX se puede girar 360° para permitir todas las instalaciones.
- Conexiones con uniones de latón y válvula Anti retorno.
- La ventana de fecha en el cabezal separador de suciedad permite controlar la frecuencia de lavado.



CALEFACCIÓN

## Características Técnicas

| CÓDIGO     | MODELO    | CAPACIDAD | CONEXIONES | T° MAX. AGUA | CAP. FILTRO | PN | DIMENSIONES |     |
|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|----|-------------|-----|
|            |           | LT/MIN    |            |              |             |    | MICRON      | BAR |
| ACSHX00001 | HX 1"     | 58        | 1" M       | 90 °C        | 500         | 12 | 187         | 335 |
| ACSHX00014 | HX 1 1/4" | 70        | 1 1/4" M   | 90 °C        | 500         | 12 | 210         | 335 |



## Funcionamiento



## Instalación

